

Leistungsklassen  
195 | 200 W

### Gute Gründe

- 10 Jahre Produktgarantie
- 25 Jahre Leistungsgarantie
- Positive Leistungsklassifizierung
- Beste Komponenten nach deutschem Qualitätsstandard
- Professioneller Kundenservice
- Zertifiziert nach IEC/EN 61215 (Ed. 2)
- Zertifiziert nach IEC/EN 61730, Schutzklasse II



aleo

# aleo s\_17

Elektrische Daten (STC)			S 17.195	S 17.200
Nennleistung	$P_{MPP}$	[W]	195	200
Nennspannung	$U_{MPP}$	[V]	25,1	25,6
Nennstrom	$I_{MPP}$	[A]	7,77	7,82
Leerlaufspannung	$U_{OC}$	[V]	30,7	30,8
Kurzschlussstrom	$I_{SC}$	[A]	8,45	8,46
Wirkungsgrad	$\eta$	[%]	14,2	14,5
Leistungsspez. Flächenbedarf	$A_p$	[m <sup>2</sup> /kW <sub>p</sub> ]	7,07	6,89

Elektrische Werte bei Standard-Testbedingungen (STC): 1000 W/m<sup>2</sup>; 25°C; AM 1,5

Elektrische Daten (NOCT)			S 17.195	S 17.200
Leistung	$P_{MPP}$	[W]	146	148
Spannung	$U_{MPP}$	[V]	23,1	23,4
Strom	$I_{MPP}$	[A]	6,31	6,32
Leerlaufspannung	$U_{OC}$	[V]	28,0	28,1
Kurzschlussstrom	$I_{SC}$	[A]	6,87	6,89
Wirkungsgrad	$\eta$	[%]	13,2	13,4

Elektrische Werte bei Zellen-Nennbetriebsbedingungen: 800 W/m<sup>2</sup>; 20°C; AM 1,5; Wind 1 m/s  
NOCT: 47°C (Zellen-Nennbetriebstemperatur)

Weitere elektrische Daten		
Reduktion des STC-Wirkungsgrades von 1000 W/m <sup>2</sup> auf 200 W/m <sup>2</sup>	[%]	< 6
Klassenbreite (positive Klassifizierung)	[W]	-0/+4,99
Messgenauigkeit $P_{MPP}$ bei STC	[%]	-3/+3
Toleranz übrige elektrische Werte	[%]	-10/+10

Belastungen		
Mechanische Modulbelastung	[Pa]	5400
Maximale Systemspannung	[V <sub>DC</sub> ]	1000
Rückstrombelastbarkeit	$I_R$ [A]	15

Mechanische Belastung nach IEC/EN 61215

Temperaturkoeffizienten			
1. Temperaturkoeffizient	$\alpha (I_{SC})$	[%/K]	+0,03
2. Temperaturkoeffizient	$\beta (U_{OC})$	[%/K]	-0,34
3. Temperaturkoeffizient	$\gamma (P_{MPP})$	[%/K]	-0,48

Grunddaten		
Länge x Breite x Höhe	[mm <sup>3</sup> ]	1660 x 830 x 50
Gewicht	[kg]	17
Zellanzahl		50
Zellgröße	[mm <sup>2</sup> ]	156 x 156
Zellmaterial		Monokristallines Si
Frontabdeckung		Solarglas (ESG)
Rückabdeckung		Polymerfolie
Rahmenmaterial		Al-Legierung
Kabellänge	[mm]	1200 (+), 800 (-)
Stecker		MC3-Klasse
IP-Klasse		IP65
Bypass-Dioden		3


Ausführliche Informationen zu unseren Produkt- und Leistungsgarantien können Sie jederzeit bei uns anfordern oder online unter [www.aleo-solar.de](http://www.aleo-solar.de) abrufen.

© aleo solar AG | 04/2010 | Irrtümer und Aktualisierungen vorbehalten

Adresse
aleo solar AG Gewerbegebiet Nord Krummer Weg 1 17291 Prenzlau Deutschland
Kontaktadresse
aleo solar Osterstraße 15 26122 Oldenburg Deutschland T +49 (0) 441 219 88-0 info@aleo-solar.de <a href="http://www.aleo-solar.de">www.aleo-solar.de</a>

Wirkungsgrade bezogen auf die gesamte Modulfläche

## Maße [mm]



## Ihr autorisierter aleo-Fachhändler

